

# SÅGOLJA

## SUSTAINALUBE ECO SAW CHAIN LUBRICANT

Eco Saw Chain Lubricant är den oljefria sågkedjesmörjmedlet från SUSTAINALUBE. Tack vare att smörjmedlet är oljefritt så blir det en mycket märkbar minskning av nedsmutning på maskinen och rutor.

### REVOLUTIONERANDE SÅGKEDJEVÄTSKA

Eco Saw Chain Lubricant är ett smörjmedel för sågkedjor i avverkningsmaskiner och handhållna motorsågar. Smörjmedlet är miljövänligt och har mycket goda smörjegenskaper. Det oljefria smörjmedlet är väl uppskattat bland användarna då det bidrar till en märkbar minskning av nedsmutsning på maskiner och rutor. Eco Saw Chain Lubricant förses i två varianter, en standardvariant som passar vid förvaringstemperatur överstigande +5°C samt en vintervariant som är lämplig vid lägre temperaturer.

### PRODUKTFÖRDELAR

- Håller maskiner och rutor renare
- Brand & korrosionsskyddande egenskaper
- God smörjförmåga förhindrar onormalt slitage på kedja och svärd
- Lägre förbrukning
- Giffritt

### INSTRUKTIONER

- Förbruka först befintlig produkt innan påfyllning av Eco Saw Chain Lubricant. Om möjligt, öka flödet av sågkedjesmörjning första dagen för att säkerställa optimal funktion. Säkerställ att smörjmedel tar sig fram till noshjulet samt att god smörjfunktion nås och avverka därefter med normala flödesinställningar.
- Eco Saw Chain Lubricant kan lösa upp rester av tidigare oljeavlagringar och det är därför viktigt att kontrollera flöde och filter den närmsta tiden efter byte.
- Förvara använda kedjor och svärd under tak eller i ett torrt utrymme för att undvika att smörjmedlet och dess korrosionsskyddande egenskaper sköljs bort.
- Förvara smörjmedlet varmt för att underlätta påfyllnad. Vid lägre temperaturer blir smörjmedlet mer trögflytande men väl i aggregatet är detta normalt sett inget problem.
- Blanda inte Eco Saw Chain Lubricant med andra smörjmedel.

Lägst flytttemperatur -49 °C

Svårantändligt

Bionedbrytbart

Korrosionsskyddande

ASTM D5950

ASTM D92

OECD 301A

ASTM D665